

Mastice in silicone per uso sanitario acetico bianco



Caratteristiche

Colore : **Bianco**
Volume netto (ml) : **300**

Vantaggi

- Reticolazione rapida.
- Elasticità permanente.
- Resistenti all'ingiallimento e alla formazione di muffe.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Aderiscono senza primer su supporti come vetro, smalto, ceramica, maiolica, resina epossidica, acciaio inossidabile, poliestere, alluminio anodizzato, legno dipinto o verniciato e metalli non ossidabili.

■ Specifiche tecniche

Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +120 °C.

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C.

Tempi di lisciatura: 5 min (23 °C/50 % H.R.).

Velocità di reticolazione: 3.5/24 mm/h (23 °C e 50 % H.R.).

Conservazione: 18 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +5 °C e +25 °C.

■ Consigli

Non possono essere verniciati.

Non usare su policarbonato, PE, PP, Teflon®, bitume, gomma, neoprene e alcuni EPDM.

Non adatti per incollare acquari.

Non usare su supporti ossidabili o alcalini.

■ Scadenza

18 mesi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartuccia

Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 5
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,345
Peso lordo (kg) : 0,345



3 700420 321354

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23,5
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 15
Peso lordo (kg) : 4,14



3 700420 399766

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

x 1248



3 700420 399810