

Mastice in silicone per uso sanitario acetico trasparente



Caratteristiche

Colore : **Trasparente**

Volume netto (ml) : **300**

Vantaggi

- Reticolazione rapida.
- Elasticità permanente.
- Resistenti all'ingiallimento e alla formazione di muffe.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Aderiscono senza primer su supporti come vetro, smalto, ceramica, maiolica, resina epossidica, acciaio inossidabile, poliestere, alluminio anodizzato, legno dipinto o verniciato e metalli non ossidabili.

Specifiche tecniche

Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +120 °C.

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C.

Tempi di lisciatura: 5 min (23 °C/50 % H.R.).

Velocità di reticolazione: 3.5/24 mm/h (23 °C e 50 % H.R.).

Conservazione: 18 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +5 °C e +25 °C.

Consigli

Non possono essere verniciati.

Non usare su policarbonato, PE, PP, Teflon®, bitume, gomma, neoprene e alcuni EPDM.

Non adatti per incollare acquari.

Non usare su supporti ossidabili o alcalini.

Scadenza

18 mesi.

Applicazioni

- Giunti di tenuta e di collegamento in ambienti sanitari.
- Guarnizioni e collegamento in prefabbricati, costruzioni tradizionali e ristrutturazioni, guarnizioni coibentanti.
- Sigillatura elastica per vetri/specchi.
- Incollaggio flessibile di vari materiali.
- Giunti falegname di carpenteria telaio.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartuccia

Altezza (cm) : 23

Lunghezza (cm) : 5

Profondità (cm) : 5

Peso netto (kg) : 0,345

Peso lordo (kg) : 0,345



3 700420 321361

Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 23,5

Lunghezza (cm) : 20

Profondità (cm) : 15

Peso lordo (kg) : 4,14



3 700420 399773

Confezionamento 2



x 1 248

Pallet

Altezza (cm) : 110

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80



3 700420 399834