

Resina chimica 165 ml



Caratteristiche

Capacità (ml) : 165

Profondità di ancoraggio min (mm) : 60

Carico massimo TENSIONE del calcestruzzo non fessurato (kg) : 432

Carico massimo taglio in cemento non colpito (kg) : 691

Carico massimo TRAZIONE in mattoni pieni (kg) : 190

Carico massimo TAGLIO mattone pieno (kg) : 286

Carico massimo TRAZIONE mattone forato (kg) : 95

Carico massimo TAGLIO per mattoni forati (kg) : 95

Vantaggi

- 2 cannule incluse.
-

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Resina poliestere senza stirene.

Per il fissaggio pesante su materiali come mattoni, blocchi di cemento, cemento, pietra, cemento cellulare, terra battuta, ecc.

■ Specifiche tecniche

Tempo di indurimento minimo a 10°C (min) : 35.

Tempo di indurimento minimo a 20°C (min) : 15.

Temperatura per l'uso (°C) : da -5 a +35.

■ Consigli

Da utilizzato con la pistola BIZ 710 214 o BIZ 710 320.

Si sconsiglia l'uso di una pistola elettrica.

Attendere la completa presa della resina sul supporto (24 ore) prima del caricamento.

■ Scadenza

12 mesi.

■ Applicazioni

- Aste filettate.
- Anelli o ganci.
- Boccole di ancoraggio.
- Cardini di imposte, ecc.

■ Modalità d'uso

1. Per un utilizzo su mattoni,
2. Blocchi per murature, calcestruzzo, pietra, calcestruzzo cellulare o massa per pigiata.
3. Per i materiali cavi è necessario utilizzare un tassello rete plastica.
4. Da utilizzare con la pistola BIZ 710 214 o BIZ 710 320.

ACCESSORI



Barre filettate



Cannucce



Tasselli a rete

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cardboard

Altezza (cm) : 26
Lunghezza (cm) : 8
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,35
Peso lordo (kg) : 0,35



3 700420 321385

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 29,5
Peso netto (kg) : 7
Peso lordo (kg) : 7,5



3 700420 364511

 Confezionamento 2

Pallet

x 640

Altezza (cm) : 85
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 240
Peso lordo (kg) : 250



3 700420 378679