

Mastice acrilico



Caratteristiche

Colore : **Bianco**
Volume netto (ml) : **300**

Vantaggi

- Elasticità duratura.
- Non corrode i metalli.
- Buona resistenza all'invecchiamento climatico e ai raggi U.V.
- Può essere verniciato.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Aderisce senza primario sui supporti tali come il vetro, smalto, ceramica, maiolica, resina epossidica, acciaio inossidabile, poliestere, alluminio anodizzato, legno dipinto o verniciato e metalli non ossidabili.

■ Specifiche tecniche

Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +75 °C.

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +40 °C.

Tempi di lischiatura (min): 5 (23 °C e 55 % H.R.).

Conservazione: 18 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +5 °C e +25 °C.

■ Consigli

Non utilizzare su PE, PP, PTFE o materiali bituminosi.

■ Scadenza

18 mesi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartuccia

Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 5
Profondità (cm) : 5
Peso netto (kg) : 0,53
Peso lordo (kg) : 0,53



3 700420 321415

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 23,5
Lunghezza (cm) : 20
Profondità (cm) : 15
Peso lordo (kg) : 6,36



3 700420 399780

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

x 1248



3 700420 399858