

# BIZCLIP plastica semplice Ø tubo 16 mm (x 100)



## Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 710 225**

Tipo : **Singola**

Colore : **Grigio RAL 7035**

Ø di foratura (mm) : **8**

Ø del tubo (mm) : **16**

Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN\*) : **10**

Resistenza allo strappo Mattoni (daN\*) : **10**

Resistenza allo strappo dei blocchi di cemento (daN\*) : **10**

Resistenza al taglio cemento (daN\*) : **15**

Resistenza al taglio del mattone (daN\*) : **15**

Resistenza al taglio del blocco di calcestruzzo (daN\*) : **15**

Pezzi : **100**

: **618**

## Materiali

- ✓ Materiali pieni
- ✓ Materiali vuoti

## Vantaggi

- Si utilizza come graffetta con chiodo.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Temperatura di applicazione (°C): da +10 a +35.

### Applicazioni

Fissaggi di tubi e guaine.

### Modalità d'uso

1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Posizionare i tubi.
3. Inserire il Bizclip con un martello.

## ACCESSORI



TASSELLI AD  
ESPANSIONE BAGCLIP

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartone

Altezza (cm) : 9,5

Lunghezza (cm) : 19

Profondità (cm) : 14,5

⚖ Peso netto (kg) : 0,54

⚖ Peso lordo (kg) : 0,63



3 788428 321453

### Confezionamento 1



x 256

#### Pallet

Altezza (cm) : 80

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 161,28

⚖ Peso lordo (kg) : 176,28



3 788428 368445