

BIZCLIP plastica semplice Ø tubo 20 mm (x 100)



Caratteristiche

Tipo : **Singola**
 Colore : **Grigio RAL 7035**
 Ø di foratura (mm) : **8**
 Ø del tubo (mm) : **20**
 Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN*) : **10**
 Resistenza allo strappo Mattoni (daN*) : **10**
 Resistenza allo strappo dei blocchi di cemento (daN*) : **10**
 Resistenza al taglio cemento (daN*) : **15**
 Resistenza al taglio del mattone (daN*) : **15**
 Resistenza al taglio del blocco di calcestruzzo (daN*) : **15**

Materiali

- ✓ Materiali pieni
- ✓ Materiali vuoti

Vantaggi

- Si utilizza come graffetta con chiodo.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.
 Temperatura di applicazione (°C): da +10 a +35.

Applicazioni

Fissaggi di tubi e guaine.

Modalità d'uso

1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Posizionare i tubi.
3. Inserire il Bizclip con un martello.

ACCESSORI



TASSELLI AD ESPANSIONE BAGCLIP

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9,5
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 14,5
 Peso netto (kg) : 0,61
 Peso lordo (kg) : 0,7



Confezionamento 1



x 256

Pallet

Altezza (cm) : 80
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 179,2
 Peso lordo (kg) : 194,2

