BIZCLIP plastica doppia Ø tubo 20 mm (x 100)



Caratteristiche

Tipo : ***Doppia***
Colore : ***Grigio RAL 7035***
Ø di foratura *(mm)* **:** ***8***
Ø del tubo *(mm)* **:** ***20***
Resistenza allo strappo Calcestruzzo *(daN*)* **:** ***10***
Resistenza allo strappo Mattoni *(daN*)* **:** ***10***
Resistenza allo strappo dei blocchi di cemento *(daN*)* **:** ***10***
Resistenza al taglio cemento *(daN*)* **:** ***15***
Resistenza al taglio del mattone *(daN*)* **:** ***15***
Resistenza al taglio del blocco di calcestruzzo *(daN*)* **:** ***15***
Pezzi : ***100***

Materiali

- Materiali pieni
- Materiali vuoti

Vantaggi

- Si utilizza come graffetta con chiodo.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.
Temperatura di applicazione (°C): da +10 a +35.

Applicazioni
Fissaggi di tubi e guaine.

Modalità d'uso
1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Posizionare i tubi.
3. Inserire il Bizclip con un martello.

ACCESSORI



TASSELLI AD ESPANSIONE BAGCLIP

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 28,5
Profondità (cm) : 14,5
Peso netto (kg) : 0,85
Peso lordo (kg) : 1

3 700420 321484

Confezionamento 1

x 120

Pallet
Altezza (cm) : 80
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 102
Peso lordo (kg) : 135

3 700420 360476