

# BIZCLIP plastica doppia Ø tubo 25 mm (x 50)



## Caratteristiche

Tipo : **Doppia**  
 Colore : **Grigio RAL 7035**  
 Ø di foratura (mm) : **8**  
 Ø del tubo (mm) : **25**  
 Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN\*) : **10**  
 Resistenza allo strappo Mattoni (daN\*) : **10**  
 Resistenza allo strappo dei blocchi di cemento (daN\*) : **10**  
 Resistenza al taglio cemento (daN\*) : **15**  
 Resistenza al taglio del mattone (daN\*) : **15**  
 Resistenza al taglio del blocco di calcestruzzo (daN\*) : **15**  
 Pezzi : **50**  
 : **618**

## Materiali

- ✓ Materiali pieni
- ✓ Materiali vuoti

## Vantaggi

- Si utilizza come graffetta con chiodo.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Temperatura di applicazione (°C): da +10 a +35.

### Applicazioni

Fissaggi di tubi e guaine.

### Modalità d'uso

1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Posizionare i tubi.
3. Inserire il Bizclip con un martello.

## ACCESSORI



TASSELLI AD  
ESPANSIONE BAGCLIP

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Cartone

Altezza (cm) : 9,5  
 Lunghezza (cm) : 28,5  
 Profondità (cm) : 14,5  
 Peso netto (kg) : 0,51  
 Peso lordo (kg) : 0,64



### Confezionamento 1



x 160

#### Pallet

Altezza (cm) : 80  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 102,4  
 Peso lordo (kg) : 117,4

