

## Fascette a tassello "CLIPÉO" Ø tubo 16 mm (x 100)



## Caratteristiche

Colore : **Grigio RAL 7035**  
 Ø di foratura (mm) : **8**  
 Ø del tubo (mm) : **16**  
 Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN\*) : **10**  
 Resistenza allo strappo Mattoni (daN\*) : **10**  
 Resistenza allo strappo dei blocchi di cemento (daN\*) : **10**  
 Resistenza al taglio cemento (daN\*) : **15**  
 Resistenza al taglio del mattone (daN\*) : **15**  
 Resistenza al taglio del blocco di calcestruzzo (daN\*) : **15**  
 Pezzi : **100**  
 : **618**

## Materiali

- ∅ Materiali pieni
- ∅ Materiali vuoti

## Vantaggi

- Risparmio di tempo: tassello incorporato, posa con martello.

## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Descrittivo

Fascette con tassello incorporato.

## ■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Temperatura di applicazione (°C): da +10 a +35.

## ■ Applicazioni

Fissaggio di tubi IRL e multistrato.

## ■ Modalità d'uso

1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Spingere il Clipéo con un martello sull'includine rimovibile.
3. Rimuovere l'includine rimovibile.
4. Inserire il tubo.
5. Chiudere la fascetta agganciando la linguetta.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## Imballaggio



## Cartone

Altezza (cm) : 9,5  
 Lunghezza (cm) : 19  
 Profondità (cm) : 14,5  
 Peso netto (kg) : 0,59  
 Peso lordo (kg) : 0,69



3 700420 321590

## Confezionamento 1



## Pallet

Altezza (cm) : 80  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 162  
 Peso lordo (kg) : 177



3 700420 360599