

Fascette a tassello "CLIPÉO" Ø tubo 20 mm (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Grigio RAL 7035**
 Ø di foratura (mm) : **8**
 Ø del tubo (mm) : **20**
 Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN*) : **10**
 Resistenza allo strappo Mattoni (daN*) : **10**
 Resistenza allo strappo dei blocchi di cemento (daN*) : **10**
 Resistenza al taglio cemento (daN*) : **15**
 Resistenza al taglio del mattone (daN*) : **15**
 Resistenza al taglio del blocco di calcestruzzo (daN*) : **15**
 Pezzi : **100**
 : **618**

Materiali

- ✓ Materiali pieni
- ✓ Materiali vuoti

Vantaggi

- Risparmio di tempo: tassello incorporato, posa con martello.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Fascette con tassello incorporato.

Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Temperatura di applicazione (°C): da +10 a +35.

Applicazioni

Fissaggio di tubi IRL e multistrato.

Modalità d'uso

1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Spingere il Clipéo con un martello sull'incudine rimovibile.
3. Rimuovere l'incudine rimovibile.
4. Inserire il tubo.
5. Chiudere la fascetta agganciando la linguetta.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9,5
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 14,5
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,65
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,74



Confezionamento 1



x 256

Pallet

Altezza (cm) : 80
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso netto (kg) : 175
 ⚖ Peso lordo (kg) : 190

