

Fascette a tassello "CLIPÉO" Ø tubo 25 mm (x 100)



Caratteristiche

Colore : **Grigio RAL 7035**Ø di foratura (mm) : **8**Ø del tubo (mm) : **25**Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN*) : **10**Resistenza allo strappo Mattoni (daN*) : **10**Resistenza allo strappo dei blocchi di cemento (daN*) : **10**Resistenza al taglio cemento (daN*) : **15**Resistenza al taglio del mattone (daN*) : **15**Resistenza al taglio del blocco di calcestruzzo (daN*) : **15**Pezzi : **100**: **618**

Materiali

Materiali pieni

Materiali vuoti

Vantaggi

- Risparmio di tempo: tassello incorporato, posa con martello.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Fascette con tassello incorporato.

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Temperatura di applicazione (°C): da +10 a +35.

■ Applicazioni

Fissaggio di tubi IRL e multistrato.

■ Modalità d'uso

- Forare fino a Ø 8 mm.
- Spingere il Clipéo con un martello sull'includine rimovibile.
- Rimuovere l'includine rimovibile.
- Inserire il tubo.
- Chiudere la fascetta agganciando la linguetta.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 28,5
 Profondità (cm) : 14,5
 Peso netto (kg) : 0,69
 Peso lordo (kg) : 0,85



3 700420 321613

Confezionamento 1



Pallet

Altezza (cm) : 80
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 203
 Peso lordo (kg) : 218



3 700420 360612