

Fascette multidiametri fissatubi con Ø tubo da 16 a 32 mm + tasselli (100 fascette e 100 tasselli)



Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 710 245**
 Colore : **Grigio RAL 7035**
 Ø di foratura (mm) : **8**
 Lunghezza di caviglia (mm) : **37**
 Tipo di filettatura : **M7**
 Lunghezza della collana (mm) : **180**
 Ø del tubo (mm) : **16-32**
 Resistenza alla trazione (daN*) : **36**
 Pezzi : **100**
: 670

Materiali

Materiali pieni

Vantaggi

- La fascetta consente di coprire più diametri in 1 prodotto.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.

Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +85.

Temperatura di applicazione (°C): da -15 a +35.

Resistenza al filo incandescente (°C): 850.

Applicazioni

Fissaggio di tubi IRL all'interno.

Modalità d'uso

- Forare fino a Ø 8 mm.
- Inserire il tassello con un martello.
- Avvitare la fascetta multidiametro al tassello.
- Inserire il tubo e serrare la fascetta.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9
 Lunghezza (cm) : 33,5
 Profondità (cm) : 15,5
 Peso netto (kg) : 0,547
 Peso lordo (kg) : 0,766



3700420 323587

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 34
 Lunghezza (cm) : 59,5
 Profondità (cm) : 39,5
 Peso netto (kg) : 6,564
 Peso lordo (kg) : 10,368



3700420 360629

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 78,768
 Peso lordo (kg) : 154,421



3700420 376293