

Fascette multidiametri fissatubi con Ø tubo da 40 a 63 mm + tasselli (100 fascette e 100 tasselli)



Caratteristiche

Colore : **Grigio RAL 7035**
 Ø di foratura (mm) : **8**
 Lunghezza di caviglia (mm) : **37**
 Tipo di filettatura : **M7**
 Lunghezza della collana (mm) : **280**
 Ø del tubo (mm) : **40-63**
 Resistenza alla trazione (daN*) : **36**
 Pezzi : **100**
 : **670**

Materiali

Materiali pieni

Vantaggi

- La fascetta consente di coprire più diametri in 1 prodotto.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +85.
 Temperatura di applicazione (°C): da -15 a +35.
 Resistenza al filo incandescente (°C): 850.

■ Applicazioni

Fissaggio di tubi IRL all'interno.

■ Modalità d'uso

- Forare fino a Ø 8 mm.
- Inserire il tassello con un martello.
- Avvitare la fascetta multidiametro al tassello.
- Inserire il tubo e serrare la fascetta.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9,5
 Lunghezza (cm) : 43,5
 Profondità (cm) : 15,5
 Peso netto (kg) : 0,758
 Peso lordo (kg) : 1,012



3 700420 323594

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 34
 Lunghezza (cm) : 59,5
 Profondità (cm) : 39,5
 Peso netto (kg) : 4,548
 Peso lordo (kg) : 7,250



3 700420 360636

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 54,576
 Peso lordo (kg) : 117,002



3 700420 376309