Fascette multidiametri fissatubi con Ø tubo da 40 a 63 mm + tasselli (100 fascette e 100 tasselli)



Caratteristiche

Colore : ***Grigio RAL 7035***
Ø di foratura *(mm)* **:** ***8***
Lunghezza di caviglia *(mm)* **:** ***37***
Tipo di filettatura : ***M7***
Lunghezza della collana *(mm)* **:** ***280***
Ø del tubo *(mm)* **:** ***40-63***
Resistenza alla trazione *(daN*)* **:** ***36***
Pezzi : ***100***

Materiali

Materiali pieni

Vantaggi

- La fascetta consente di coprire più diametri in 1 prodotto.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +85.
Temperatura di applicazione (°C): da -15 a +35.
Resistenza al filo incandescente (°C): 850.

Applicazioni
Fissaggio di tubi IRL all'interno.

Modalità d'uso
1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Inserire il tassello con un martello.
3. Avvitare la fascetta multidiametro al tassello.
4. Inserire il tubo e serrare la fascetta.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 9,5
Lunghezza (cm) : 43,5
Profondità (cm) : 15,5
Peso netto (kg) : 0,758
Peso lordo (kg) : 1,012

3 700420 323594

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 34
Lunghezza (cm) : 59,5
Profondità (cm) : 39,5
Peso netto (kg) : 4,548
Peso lordo (kg) : 7,250

x 6

3 700420 360636

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 54,576
Peso lordo (kg) : 117,002

x 72

3 700420 376309