

Kit cassetta di giunzione SQUALE impermeabile con gel 105 x 55 mm

Rapido, impermeabile, efficace



Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 710 294**

Capacità 1 CONDUTTORE (mm^2): **1.5-50**

Capacità 2 CONDUTTORI (mm^2): **1.5-10**

Capacità 3 CONDUTTORI (mm^2): **1.5-10**

Capacità 4 CONDUTTORI (mm^2): **1.5-6**

Dimensione (mm): **105 x 55**

: **650**

Norme

⊗ EN 50393

⊗ IP X8 (30 minutes - 0,5 Bar)

Vantaggi

- IPX8 per impianti sommersi.
- Atossico.
- Gamma completa dedicata al residenziale e al terziario.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Tensione: da 0.6 kV a 1 kV.

■ Applicazioni

Consente di collegare, isolare, rendere stagni e proteggere i cavi elettrici in rame.

Fornito con dispositivo di centraggio cavi e fascette per cablaggio per il mantenimento delle guaine.

■ Modalità d'uso

- Spelatura e collegamento dei cavi.
- Inserimento del separatore e centraggio dei cavi nella scatola.
- Chiusura della scatola e blocco delle guaine.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 11
Lunghezza (cm) : 12
Profondità (cm) : 7
■ Peso netto (kg) : 0,14
■ Peso lordo (kg) : 0,14



3 700420 312857

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 44
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 38
■ Peso netto (kg) : 14
■ Peso lordo (kg) : 14,56



3 700420 397144

 Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm) : 105
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
■ Peso netto (kg) : 116,48
■ Peso lordo (kg) : 147



3 700420 397151