

Kit cassetta di giunzione SQUALE impermeabile con gel 180 x 60 mm

Rapido, impermeabile, efficace



Caratteristiche

Capacità 1 CONDUTTORE (mm²): **2.5-150**

Capacità 2 CONDUTTORI (mm²): **2.5-25**

Capacità 3 CONDUTTORI (mm²): **2.5-16**

Capacità 4 CONDUTTORI (mm²): **2.5-16**

Dimensione (mm): **180 x 60**

Norme

- ☑ EN 50393
- ☑ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Vantaggi

- IPX8 per impianti sommersi.
- Atossico.
- Gamma completa dedicata al residenziale e al terziario.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Tensione: da 0.6 kV a 1 kV.

Applicazioni

Consente di collegare, isolare, rendere stagni e proteggere i cavi elettrici in rame.

Fornito con dispositivo di centraggio cavi e fascette per cablaggio per il mantenimento delle guaine.

Modalità d'uso

1. Spelatura e collegamento dei cavi.
2. Inserimento del separatore e centraggio dei cavi nella scatola.
3. Chiusura della scatola e blocco delle guaine.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 10
Lunghezza (cm) : 23
Profondità (cm) : 11
Peso netto (kg) : 0,889
Peso lordo (kg) : 0,889



Confezionamento 1



x 24

Cartone

Altezza (cm) : 44
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 38
Peso netto (kg) : 21,336
Peso lordo (kg) : 22



Confezionamento 2



x 192

Pallet

Altezza (cm) : 105
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 170,688
Peso lordo (kg) : 206

