

Kit cassetta di giunzione SQUALE impermeabile con gel 210 x 65 mm

Rapido, impermeabile, efficace



Caratteristiche

Capacità 1 CONDUTTORE (mm^2): **120-240**
 Capacità 2 CONDUTTORI (mm^2): **6-50**
 Capacità 3 CONDUTTORI (mm^2): **6-35**
 Capacità 4 CONDUTTORI (mm^2): **4-35**
 Dimensione (mm): **210 x 65**
: 650

Norme

- EN 50393
- IP X8 (30 minutes - 0,5 Bar)

Vantaggi

- IPX8 per impianti sommersi.
Atossico.
- Gamma completa dedicata al residenziale e al terziario.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Tensione: da 0,6 kV a 1 kV.

■ Applicazioni

Consente di collegare, isolare, rendere stagni e proteggere i cavi elettrici in rame.

Fornito con dispositivo di centraggio cavi e fascette per cablaggio per il mantenimento delle guaine.

■ Modalità d'uso

1. Spelatura e collegamento dei cavi.
2. Inserimento del separatore e centraggio dei cavi nella scatola.
3. Chiusura della scatola e blocco delle guaine.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 10
 Lunghezza (cm) : 23
 Profondità (cm) : 11
 Peso netto (kg) : 0,491
 Peso lordo (kg) : 0,491



3 700420 325062

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 44
 Lunghezza (cm) : 50
 Profondità (cm) : 38
 Peso netto (kg) : 11,784
 Peso lordo (kg) : 12,41



3 700420 366386

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 105
 Lunghezza (cm) : 80
 Profondità (cm) : 120
 Peso netto (kg) : 99,28
 Peso lordo (kg) : 130



3 700420 381983