

Set di connessione SQUALO per derivazione ermetica con gel 138 x 60 x 37 mm
Rapido ed ermetico, il complemento della gamma squalo per le vostre derivazioni



Caratteristiche

Capacità del cavo principale (mm^2): **Fino a 5 x 1.5 a 6**

Capacità del cavo derivato (mm^2): **Fino a 5 x 1.5 a 4**

Ø maximum cavo principale (mm): **22.5**

Ø maximum cavo derivato (mm): **18.5**

Dimensione (mm): **138 x 60 x 37**

Norme

⊕ EN 50393

⊕ IP X8 (30 minutes - 0,5 Bar)

Vantaggi

- Tenuta IPX8 delle vostre derivazioni.
- Semplicità e rapidità di installazione.
- Prodotto completo con sistema di connessione.
- Atossico.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Tensione: da 0.6 kV a 1 kV.

Consegnati con sistema di collegamento a 5 entrate e 4 fascette di cablaggio per una tenuta perfetta.

Applicazioni

Permette di collegare, isolare, sigillare e proteggere i cavi elettrici in rame.

Ideale in ambiente esterno, umido e immerso.

Modalità d'uso

1. Effettuare le connessioni sul sistema di morsetti in rame forniti.
2. Aprire lo SQUALO e inserire il sistema di morsetti nella posizione prevista.
3. Richiudere lo SQUALO e stringere le uscite del cavo con le fascette di cablaggio.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 16
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 5,5
Peso netto (kg) : 0,165
Peso lordo (kg) : 0,165



3 700420 319528

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 44
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 38
Peso netto (kg) : 11,55
Peso lordo (kg) : 12,705



3 700420 319702

 Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm) : 105
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 92,4
Peso lordo (kg) : 97,6



3 700420 319757