

Schiuma intumescente tagliafuoco 400 ml grigio alluminio

Obbligatoria per la sigillatura del passaggio dei cavi!



Caratteristiche

Colore : **Grigio**

Volume netto (ml) : **400**

Vantaggi

Rendimento eccellente:

- BIZ 710 317/400 ml = 5 l espansi.
- BIZ 710 319/210 ml = 2.6 l espansi.

Tenuta ai fumi, al gas e al calore.

Risparmio di tempo.

Senza derivati alogenati.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Schiume tagliafuoco 2 ore (EI 120) conformi alla normativa europea 1366-3 per il trattamento dei passaggi dei cavi all'esterno e all'interno.

BIZ 710 317 consegnata con 2 miscelatori e 1 estensione per i passaggi di difficile accesso.

■ Specifiche tecniche

Cartucce bicomponente.

Resistenza al fuoco: EI120.

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +35 °C.

Temperatura di stoccaggio: da +5 °C a +30 °C.

■ Scadenza

18 mesi nel suo imballaggio chiuso in un luogo asciutto e fresco.

■ Applicazioni

Trattamento dei passaggi dei cavi all'esterno, dentro la soletta in calcestruzzo e in tramezzo leggero in pannelli di gesso.

Apertura fino a 500 x 300 mm in calcestruzzo.

■ Modalità d'uso

Su supporto pulito, senza polvere e sgrassato.

1. Per BIZ 710 317/cartuccia 400 ml: utilizzare con la pistola BIZ 710 329.
2. Per BIZ 710 319/cartuccia 210 ml: utilizzare con la pistola BIZ 710 320.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

o BIZ 710 317 volume dopo espansione: da 5 a 6 L.

o BIZ 710 319 volume dopo espansione: 2.6 L.

ACCESSORI



Pistola per schiuma poliuretanica 400 ml

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 23,5
Lunghezza (cm) : 9,5
Profondità (cm) : 5,2
Peso netto (kg) : 0,674
Peso lordo (kg) : 0,674



3 700420 323532

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 29
Lunghezza (cm) : 31
Profondità (cm) : 22,5
Peso netto (kg) : 9,67
Peso lordo (kg) : 9,87



3 700420 399186

 Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm) : 90
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 130
Peso lordo (kg) : 350

x 432



3 701395 154664