

## Aggancia tutto" per trave IPN/IPE 400 mm spessore lamiera < 12



### Caratteristiche

**Lunghezza (mm):** 400  
**Per barra filettata Ø :** M6/M8/M12  
**Coppia di serraggio (N.m\*) :** 15  
**Tenuto sotto ganci interasse 80 mm (daN\*) :** 235  
**Tenuto sotto ganci interasse 120 mm (daN\*) :** 157.5  
**Tenuto sotto ganci interasse 160 mm (daN\*) :** 117.5  
**Tenuto fuori dall'interasse dei ganci a 100 mm (daN\*) :** 28.5  
**Tenuto fuori dall'interasse dei ganci a 150 mm (daN\*) :** 19  
**Tenuto fuori dall'interasse dei ganci a 200 mm (daN\*) :** 12.5

### Vantaggi

- Fissaggio rapido senza forare né saldare.
- Multiuso.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Guida di montaggio forata per carichi leggeri.

### Specifiche tecniche

Binario graduato: acciaio 1.0242 finiture galvanizzate Sendzimir.  
 Ghiaioli: acciaio elettrozincato.  
 Tappi di finitura: vinile flessibile.

### Consigli

Usare dadi scorrevoli nudi (BIZ 710 343) o pre-assemblati (BIZ 710 340, BIZ 710 341) per fissare rapidamente l'asta filettata.

### Applicazioni

Per montare canaline di cavi, condotti di ventilazione, dispositivi d'illuminazione, canalizzazioni o qualsiasi altra sospensione su travi IPN/IPE.

Da usare con ganci a "S" (BIZ 710 170, BIZ 710 173), aste filettate, cavetti (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353), fascette sanitarie, fascette di cablaggio.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Busta di plastica semplice

**Altezza (cm) :** 3,3  
**Lunghezza (cm) :** 48  
**Profondità (cm) :** 16  
**Peso netto (kg) :** 0,42  
**Peso lordo (kg) :** 0,42



3 700420 326496

### Confezionamento 1



#### Pellicola di plastica

**Altezza (cm) :** 10  
**Lunghezza (cm) :** 33  
**Profondità (cm) :** 41,5  
**Peso netto (kg) :** 8,85  
**Peso lordo (kg) :** 8,85



3 700420 391500