

Aggancia tutto" per trave IPN/IPE 400 mm spessore lamiera < 20



Caratteristiche

Lunghezza (mm): **400**
 Per barra filettata Ø : **M8**
 Coppia di serraggio (N.m*): **15**
 Tenuto sotto ganci interasse 120 mm (daN*): **190**
 Tenuto sotto ganci interasse 150 mm (daN*): **150**
 Tenuto sotto ganci interasse 180 mm (daN*): **125**
 Tenuto fuori dall'interasse dei ganci a 100 mm (daN*): **34**
 Tenuto fuori dall'interasse dei ganci a 150 mm (daN*): **21.5**
 Tenuto fuori dall'interasse dei ganci a 200 mm (daN*): **12.5**
 Tenuto fuori dall'interasse dei ganci a 300 mm (daN*): **6**

Vantaggi

- Fissaggio rapido senza forare né saldare.
- Multiuso.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guida di montaggio forata per carichi leggeri.

Specifiche tecniche

Binario graduato: acciaio 1.0242 finiture galvanizzate Sendzimir.
 Ghiaioli: acciaio elettrozincato.
 Tappi di finitura (BIZ 710 346): vinile flessibile.
 Tappi di finitura (BIZ 710 347): PP.

Consigli

Usare dadi scorrevoli nudi (BIZ 710 343) o pre-assemblati (BIZ 710 340, BIZ 710 341) per fissare rapidamente l'asta filettata.

Applicazioni

Per montare canaline di cavi, condotti di ventilazione, dispositivi d'illuminazione, canalizzazioni o qualsiasi altra sospensione su travi IPN/IPE.
 Da usare con ganci a "S" (BIZ 710 170, BIZ 710 173), aste filettate, cavetti (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353), fascette sanitarie, fascette di cablaggio.

ACCESSORI



Dadi scorrevoli

DOCUMENTO(I) TECNICO(I)

■ Documentazione disponibile su richiesta : Test report 1

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3,8
Lunghezza (cm) : 51
Profondità (cm) : 15,5
Peso netto (kg) : 0,615
Peso lordo (kg) : 0,625



3 700420 391517

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 9,5
Lunghezza (cm) : 52
Profondità (cm) : 40
Peso netto (kg) : 12,3
Peso lordo (kg) : 12,5



3 700420 385394

 Confezionamento 2

Pallet

x 640

Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 88
Peso netto (kg) : 393
Peso lordo (kg) : 420



3 701395 136264