Attacco Tigre® multifunzione 8-16 mm (x 50)



Caratteristiche

Lunghezza *(mm)* **:** ***30***
Larghezza *(mm)* **:** ***19***
Altezza *(mm)* **:** ***38***
Ø del foro *(mm)* **:** ***6.6***
Spessore del supporto *(mm)* **:** ***8-16***
Resistenza alla trazione *(daN*)* **:** ***120***
Pezzi per scatola : ***50***

Vantaggi

- Posa semplice: montaggio semplice e veloce!
- Compatibile con i fissaggi per tubi rigidi IRL.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Sistema di fissaggio rapido multiuso.

Specifiche tecniche
Acciaio temprato con protezione anti-corrosione.
Resistenza alle nebbie saline (ore): 600.

Consigli
Localizzare il senso di posa grazie all'occhiello orientato verso l'alto.

Applicazioni
Per agganciare e sospendere canaline di cavi, mettere in sicurezza dispositivi d'illuminazione, ventilazione e condizionamento su travi in acciaio IPN/IPE.
Compatibile con ganci di sospensione a "S" (BIZ 710 170, BIZ 710 173), aste filettate (BIZ 710 200, BIZ 720 200, BIZ 710 201, BIZ 720 201), aste lisce, cavetti (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353) e fascette di cablaggio Ø 9 mm.

Modalità d'uso
1. Montaggio manuale o con un semplice colpo di martello.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 16,5
Profondità (cm) : 11
Peso netto (kg) : 0,575
Peso lordo (kg) : 0,62

3 701395 191874

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 30
Peso netto (kg) : 5,75
Peso lordo (kg) : 6,591

x 10

3 701395 192031

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 230
Peso lordo (kg) : 285,64

x 400

3 701395 192192