

Attacco Tigre® multifunzione 2-8 mm (x 80)



Caratteristiche

Lunghezza (mm): 28
Larghezza (mm): 19
Altezza (mm): 30
Ø del foro (mm): 6.6
Spessore del supporto (mm): 2-8
Resistenza alla trazione (daN*): 120
Pezzi per scatola : 80

Vantaggi

- Posa semplice: montaggio semplice e veloce!
- Compatibile con i fissaggi per tubi rigidi IRL.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Sistema di fissaggio rapido multiuso.

■ Specifiche tecniche

Acciaio temprato con protezione anti-corrosione.
Resistenza alle nebbie saline (ore): 600.

■ Consigli

Localizzare il senso di posa grazie all'occhiello orientato verso l'alto.

■ Applicazioni

Per agganciare e sospendere canaline di cavi, mettere in sicurezza dispositivi d'illuminazione, ventilazione e condizionamento su travi in acciaio IPN/IPE.

Compatibile con ganci di sospensione a "S" (BIZ 710 170, BIZ 710 173), aste filettate (BIZ 710 200, BIZ 720 200, BIZ 710 201, BIZ 720 201), aste lisce, cavetti (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353) e fascette di cablaggio Ø 9 mm.

■ Modalità d'uso

1. Montaggio manuale o con un semplice colpo di martello.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 18,8
Profondità (cm) : 12,3
Peso netto (kg) : 0,572
Peso lordo (kg) : 0,769



3 700882 128799

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 21
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 28
Peso netto (kg) : 3,432
Peso lordo (kg) : 5,007



3 700882 154651