

# Chiavistello di sospensione Ø 1.5-2.5 mm (x 25)

## Polivalenza e praticità in uno!



### Caratteristiche

**Lunghezza (mm):** 37.5  
**Larghezza (mm):** 23.8  
**Spessore (mm):** 13  
**Carico accettato cavo Ø 1,5 mm (kg):** 35  
**Carico accettato cavo Ø 2,5 mm (kg):** 70  
**Utilizzo:** *Interno*  
**Pezzi per scatola:** 25

### Vantaggi

- Fino a 6 volte più rapido da montare rispetto a un sistema di sospensione convenzionale.
- Manopole ergonomiche che consentono una regolazione rapida e senza attrezzi!
- Design essenziale, discreto e leggero.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Corpo: zinco ZA2.  
 Staffa di bloccaggio: acciaio duro compresso, minimo Rockwell 56C.  
 Molla: inox tipo 302.  
 Otturatore: PP stabilizzato ai raggi UV.  
 Manopola: PP rinforzato con il 33% di fibra di vetro.  
 Rapporto di prova dell'APAVE disponibile su richiesta.

### Consigli

Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.  
 Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine.  
 Non utilizzare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o soggetto a cloro.  
 Non utilizzare per sollevamento.  
 Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico statico.  
 Non utilizzare per congiungere due cavi.  
 Non utilizzare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse verticale.  
 Lasciar fuoriuscire minimo 75 mm di cavo dal chiavistello.

### Applicazioni

Per sospendere o bloccare il fissaggio di ponticelli per cavi, sistemi di illuminazione, guaine di ventilazione, guaine di distribuzione elettriche precablate, punti centrali, segnaletica, ecc.  
 Compatibili con i cavetti in acciaio Ø 1,5 mm (BIZ 710 350 e BIZ 710 351) e Ø 2,5 mm (BIZ 710 352 e BIZ 710 353).

### Modalità d'uso

- Freccce che indicano il senso di entrata e di uscita del cavo che permette di realizzare delle fibbie di sospensione in maniera sicura, semplice e rapida.
- Sblocco tramite semplice pressione sui pulsanti ergonomici.
- Regolazione rapida della lunghezza una volta posizionato l'oggetto da sospendere grazie ai pulsanti ergonomici.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

## Scatola di plastica

Altezza (cm) : 6  
Lunghezza (cm) : 13,5  
Profondità (cm) : 9  
■ Peso netto (kg) : 0,65  
■ Peso lordo (kg) : 0,706



3 700882 118219

 Confezionamento 1

## Cartone

Altezza (cm) : 13  
Lunghezza (cm) : 41  
Profondità (cm) : 27  
■ Peso netto (kg) : 11,8  
■ Peso lordo (kg) : 12,7



3 700882 120380

 Confezionamento 2

## Pallet

x 540

Altezza (cm) : 100  
Lunghezza (cm) : 80  
Profondità (cm) : 60  
■ Peso netto (kg) : 355  
■ Peso lordo (kg) : 382



3 700882 120403