

Kit di sospensione, cavetto Ø 1,5 x 150 m + 100 chiavistelli bloccanti di sospensione



Caratteristiche

Ø cavo (mm) : 1.5
Lunghezza del cavo (m) : 150
Carico accettato (kg) : 35
Utilizzo : *Interno*



INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Include:

- 100 chiavistelli di sospensione BIZ 710 406.
- 1 bobina di cavo Ø 1,5 mm x 150 m BIZ 710 351.

■ Specifiche tecniche

Corpo del chiavistello: zinco ZA2.

Staffa di bloccaggio del chiavistello: acciaio duro compresso, minimo Rockwell 56C.

Molla del chiavistello: inox tipo 302.

Otturatore del chiavistello: PP stabilizzato ai raggi UV.

Manopola del chiavistello: PP rinforzato con il 33% di fibra di vetro.

Cavo: acciaio intrecciato.

Anima del cavo: 7 x 7 fili di acciaio.

■ Consigli

Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.

Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine.

Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico statico.

Non utilizzare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o soggetto a cloro.

Non utilizzare per sollevamento.

Non utilizzare per congiungere due cavi.

Non utilizzare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse verticale.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 23,5
Lunghezza (cm) : 26,3
Profondità (cm) : 7
■ Peso netto (kg) : 3,93
■ Peso lordo (kg) : 4,08



3 700882 164896

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 28,4
Lunghezza (cm) : 27,4
Profondità (cm) : 25,9
■ Peso netto (kg) : 16,32
■ Peso lordo (kg) : 16,9



3 700882 178343

 Confezionamento 2

Pallet

Altezza (cm) : 85
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
■ Peso netto (kg) : 280
■ Peso lordo (kg) : 298



3 700882 179531