

# Schiuma PU espanso resistente al fuoco manuale rosso chiaro 750 ml



## Caratteristiche

**Tipo :** Manuale  
**Colore :** Luce rossa  
**Volume netto (ml) :** 750

## Vantaggi

Rendimento in espansione libera:

- spray 750 ml versione manuale = fino a 40 l.
- spray 750 ml versione pistolabile = fino a 45 l.

Molto facile da applicare, manualmente o con la pistola BIZ 710 589 (dosaggio preciso).

Eccellente isolamento termico e acustico.

Stabilità dimensionale molto buona (nessun ritiro o post-expansione).

Senza HCFC e CFC.

Durata di conservazione elevata.

## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Descrittivo

Schiume a base di poliuretano monocomponente.  
 I test realizzati nel quadro della normativa europea EN 1366-4 riguardano dei giunti di schiuma in poliuretano posizionati tra due veli in calcestruzzo.

**Questo prodotto non è adatto per la sigillatura dei passaggi di cavi.**

Fornite con un paio di guanti CE sotto il cappuccio.

### ■ Specifiche tecniche

Resistente al fuoco: EI 120 o 240 (a seconda della larghezza del giunto e della configurazione, dati disponibili nel report).

Reazione al fuoco: B1 secondo DIN 4102.

Classificazione sul livello delle emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A +.

Tempo di formazione della pelle: 8 min circa (a 20°C/65% U.R.).

Asciugatura completa (h): circa 24, 12 per 20 mm.

Temperatura di applicazione (°C): da +5 a +30.

Temperatura di esercizio (°C): da -40 a +100.

Temperatura di stoccaggio (°C): da +5 a +25.

Dopo la polimerizzazione, può essere tagliata.

Colore: rosso chiaro.

Resistente all'invecchiamento, ma non ai raggi UV.

### ■ Scadenza

12 mesi chiuso nel suo imballaggio, in luogo fresco e asciutto.

### ■ Applicazioni

Aderenza su tutti i consueti materiali di costruzione, fatta eccezione per polietilene, silicone, oli e grassi, agenti di sformatura o di altre sostanze simili.

### ■ Modalità d'uso

Su superficie o supporto pulito, privo di polvere e sgrassato.

Pretrattamento: inumidire bene la superficie.

Spruzzare acqua tra uno strato di schiuma e l'altro.

Usare sempre lo spray capovolto.

#### 1. Per BIZ 710 580 (spray manuale):

Dopo l'uso, ripiegare il cannello e inserirlo nel tappo.

Il prodotto può essere conservato fino a 3 settimane.

#### 1. Per BIZ 710 581 (spray spruzzabile tramite pistola):

Agitare energicamente lo spray almeno 20 volte.

Avvitare lo spray alla pistola BIZ 710 589.

Regolare il flusso tramite la manopola posteriore della pistola.

**Chiudere completamente la manopola per un ulteriore utilizzo, qualora lo spray non sia stato completamente svuotato. Conservare lo spray avvitato alla pistola. Pulire i residui di schiuma sulla pistola con il detergente BIZ 710 582.**

**In caso d'inattività prolungata, svuotare la cartuccia di schiuma. Fissare il detergente BIZ 710 582 alla pistola. Rilasciare il grilletto non appena il detergente fuoriesce dal cannello. Lasciare agire il detergente all'interno della pistola per circa 1-2 minuti. Continuare fino a quando il detergente non scorre senza residui di schiuma. Ripetere l'operazione 2-3 volte.**

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio**Aerosol in metallo**

Altezza (cm) : 34  
Lunghezza (cm) : 6,5  
Profondità (cm) : 6,5  
■ Peso netto (kg) : 0,05  
■ Peso lordo (kg) : 0,95



3 700882 182234

 Confezionamento 1**Cartone**

Altezza (cm) : 35  
Lunghezza (cm) : 29  
Profondità (cm) : 22  
■ Peso netto (kg) : 11,41  
■ Peso lordo (kg) : 11,62



3 700882 183477

 Confezionamento 2**Pallet**

x 504

Altezza (cm) : 120  
Lunghezza (cm) : 80  
Profondità (cm) : 119  
■ Peso netto (kg) : 488  
■ Peso lordo (kg) : 510



3 700882 183484