

Schiuma PU espansa, standard, spruzzabile tramite pistola, gialla, 750 ml



Caratteristiche

Tipo : **Spruzzabile tramite pistola**

Colore : **Giallo**

Volume netto (ml) : **750**

Durata : **12 mesi**

Norme

☑ DIN 4102-1

Vantaggi

- Resa in espansione libera:
 - Spray da 750 ml versione manuale = fino a 45 l.
 - Spray da 750 ml versione spruzzabile tramite pistola = fino a 28 l
- Molto facile da applicare, manualmente o con la pistola BIZ 710 589 (dosaggio preciso).
- Isolamento termico e acustico.





INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Schiume a base poliuretanica monocomponenti.
Fornite con un paio di guanti CE.

Specifiche tecniche

Reazione al fuoco: B3 secondo DIN 4102.
Classificazione livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria (al chiuso): A+.
Tempo di formazione della pellicola (min): 12-16 manuale, 8-12 spruzzabile tramite pistola.
Asciugatura completa (ore): 18 circa.
Temperatura di applicazione (°C): da +5 a +30.
Temperatura di esercizio (°C): da -50 a +90.
Temperatura di stoccaggio (°C): da +5 a +25.
Il prodotto può essere tagliato dopo la polimerizzazione.
Resistente all'invecchiamento, ma non ai raggi UV.

Consigli

Su superficie o supporto pulito, privo di polvere e sgrassato.
Pretrattamento: inumidire bene la superficie.
Spruzzare acqua tra uno strato di schiuma e l'altro.
Usare sempre la bomboletta spray capovolta.

• Per BIZ 710 587 (bomboletta spray manuale):

Agitare energicamente la bomboletta spray almeno 20 volte.
Avvitare saldamente l'adattatore alla prolunga della valvola.
Attenzione: non azionare la valvola contemporaneamente.
Dopo l'uso piegare il cannello e incastrarlo nel tappo.

• Per BIZ 710 588 (bomboletta spray spruzzabile tramite pistola):

Agitare energicamente la bomboletta spray almeno 20 volte.
Avvitare la bomboletta spray alla pistola BIZ 710 589.
Regolare il flusso tramite la manopola posteriore della pistola.

Chiudere completamente la manopola per un ulteriore utilizzo, qualora la bomboletta spray non sia stata completamente svuotata. Conservare la bomboletta spray avvitata alla pistola. Pulire i residui di schiuma sulla pistola con il detergente BIZ 710 582.

In caso d'inattività prolungata svuotare la cartuccia di schiuma. Fissare il detergente BIZ 710 582 alla pistola. Rilasciare il grilletto non appena il detergente fuoriesce dal cannello. Lasciare agire il detergente all'interno della pistola per circa 1-2 minuti. Continuare fino a quando il detergente non scorre senza residui di schiuma. Ripetere l'operazione 2-3 volte.

Applicazioni

Realizzazione di giunti di collegamento tra pareti, soffitti, pavimenti, e riempimento di piccole cavità.
Incollaggio e insonorizzazione di pannelli.
Coibentazione, isolamento, sigillatura di tubi, pannelli, piastrelle e lamiere grecate.
Isolamento acustico e termico.
Sigillatura di crepe e fessure.
Montaggio e fissaggio di serramenti.



INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Aerosol in metallo

Altezza (cm) : 33
Lunghezza (cm) : 6,5
Profondità (cm) : 6,5
Peso netto (kg) : 0,875
Peso lordo (kg) : 0,921



3 701395 124926

Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 34
Lunghezza (cm) : 28
Profondità (cm) : 22
Peso netto (kg) : 10,5
Peso lordo (kg) : 11,18



3 701395 125961

Confezionamento 2



x 504

Pallet

Altezza (cm) : 117
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 469,56
Peso lordo (kg) : 486,26



3 701395 125992