

SQUALE Box S6 pre-riempito per fili conduttori fino a 5 x 6 mm² (x 10)

La tenuta stagna delle tue connessioni in un clic!



Caratteristiche

Sezione (mm²): 4
Numero ingressi : 2+2+2
Descrizione : 3 membrana flessibile
Dimensione (mm): 53 x 39 x 24
Pezzi per scatola : 10 boitiers
: 650

Norme

- EN 60529
- IP X8 (30 minutes - 0,5 Bar)

Vantaggi

- Le tre membrane flessibili consentono la configurazione di connettori di diverse dimensioni.
- Utilizzabile per fili rigidi e flessibili.
- Compatibile con domino e terminali a schede.
- Non tossico.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Scatola a tenuta stagna pre-riempita con tre membrane flessibili per collegamenti a tenuta stagna all'interno della scatola di derivazione. Compatibile con i terminali a leva BIZ'WING Mini 4 e 2,5 Per una protezione totale delle tue connessioni!

■ Specifiche tecniche

Pre-riempita con gel isolante neutro.
 Temperatura di installazione (° C): da -40 a +50.
 Temperatura di funzionamento (° C): 90.

■ Consigli

Per garantire una buona tenuta, il gel deve circondare i cavi e traboccare dalla scatola SQUALE.

■ Applicazioni

Consente l'impermeabilità rapida e sicura di connettori fino a una sezione massima di 4 mm².

■ Modalità d'uso

1. Effettuare la connessione con l'aiuto di un connettore. Inserire il connettore nello Squalo'Box. Richiudere lo Squalo'Box, verificare che il gel esca leggermente dalla Squalo'Box avvolgendo i cavi.

ACCESSORI



**Morsetti a cablaggio
rapido per fili
flessibili e rigidi**

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Cartone

Altezza (cm) : 6
Lunghezza (cm) : 19,5
Profondità (cm) : 7,8
Peso netto (kg) : 0,35
Peso lordo (kg) : 0,388



3 700882 164810

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 44
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 38
Peso netto (kg) : 0,5
Peso lordo (kg) : 19,9



3 700882 167293

 Confezionamento 2

Pallet

x 400

Altezza (cm) : 105
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 26
Peso lordo (kg) : 185,2



3 700882 167392