Tassello universale in poliammide 6, Ø 6 x 30 mm, vite Ø 4-5 mm (x 200)

Tassello unico per qualsiasi tipo di parete, utilizzo e vite!



Caratteristiche

Ø di foratura *(mm)* **:** ***6.0***
Lunghezza di caviglia *(mm)* **:** ***30***
Profondità di foratura *(mm)* **:** ***40***
Ø vite in legno *(mm)* **:** ***4-5***
Carichi di calcestruzzo consigliati *(kg)* **:** ***70.0***
Resistenza allo strappo * Calcestruzzo C20 / C25 *(daN*)* **:** ***140***
Resistenza allo strappo Mattoni *(daN*)* **:** ***60***
Resistenza all'estrazione cemento cellulare *(daN*)* **:** ***6***
Resistenza allo strappo lastre di gesso 12.5 mm *(daN*)* **:** ***14***
Pezzi per scatola : ***200***

Materiali

- Cemento
- Cemento cellulare
- Pannello di gesso
- Mattone vuoto
- Mattone pieno
- Gres porcellanato

Vantaggi

- Articolo facilissimo da applicare grazie alla bassa coppia di serraggio.
- Tasselli più corti che garantiscono un rapido fissaggio.
- La flangia sottile impedisce che i tasselli scivolino.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.
Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +100.

Applicazioni

Per elementi di fissaggio leggeri (canaline, lampade, ecc.) e medi (pannelli, quadri elettrici, armadietti, ecc.) su qualsiasi tipo di supporto: pieno, cavo, morbido e duro.
Allargamento o formazione di un nodo a seconda del supporto.

Modalità d'uso

1. Perforare il supporto con il Ø indicato.
2. Inserire il tassello.
3. Allargare il tassello mediante avvitamento.
4. Il tassello è allargato e in posizione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 12
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 6
Peso netto (kg) : 0,12
Peso lordo (kg) : 0,145

3 700882 162014

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 30
Profondità (cm) : 20
Peso netto (kg) : 2,16
Peso lordo (kg) : 2,61

x 18

3 701395 162164

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 94,2
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 86,4
Peso lordo (kg) : 104,4

x 720

3 701395 172675