

Tassello universale in poliammide 6, Ø 8 x 40 mm, vite Ø 4,5-6 mm (x 100)

Tassello unico per qualsiasi tipo di parete, utilizzo e vite!



Caratteristiche

Ø di foratura (mm) : **8.0**
 Lunghezza di caviglia (mm) : **40**
 Profondità di foratura (mm) : **50**
 Ø vite in legno (mm) : **4.5-6**
 Carichi di calcestruzzo consigliati (kg) : **110.0**
 Resistenza allo strappo * Calcestruzzo C20 / C25 (daN*) : **220**
 Resistenza allo strappo Mattoni (daN*) : **208**
 Resistenza all'estrazione cemento cellulare (daN*) : **8**
 Resistenza allo strappo lastre di gesso 12.5 mm (daN*) : **20**
 Pezzi per scatola : **100**

Materiali

- ✓ Cemento
- ✓ Cemento cellulare
- ✓ Pannello di gesso
- ✓ Mattone vuoto
- ✓ Mattone pieno
- ✓ Gres porcellanato

Vantaggi

- Articolo facilissimo da applicare grazie alla bassa coppia di serraggio.
- Tasselli più corti che garantiscono un rapido fissaggio.
- La flangia sottile impedisce che i tasselli scivolino.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.

Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +100.

Applicazioni

Per elementi di fissaggio leggeri (canaline, lampade, ecc.) e medi (pannelli, quadri elettrici, armadietti, ecc.) su qualsiasi tipo di supporto: pieno, cavo, morbido e duro.

Allargamento o formazione di un nodo a seconda del supporto.

Modalità d'uso

1. Perforare il supporto con il Ø indicato.
2. Inserire il tassello.
3. Allargare il tassello mediante avvitamento.
4. Il tassello è allargato e in posizione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 12
 Lunghezza (cm) : 9
 Profondità (cm) : 6
 Peso netto (kg) : 0,132
 Peso lordo (kg) : 0,157



Confezionamento 1



x 18

Cartone

Altezza (cm) : 20
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 20
 Peso lordo (kg) : 2,826



Confezionamento 2



x 720

Pallet

Altezza (cm) : 94,2
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso lordo (kg) : 113,04

