

## Tassello parete divisoria cava, M8 x 50 mm, con vite a testa esagonale (x 20)



## Caratteristiche

**Tipo di filettatura :** **M8**  
**Ø di foratura (mm) :** **12**  
**Lunghezza (mm) :** **50**  
**Resistenza allo strappo lastre di gesso 12.5 mm (daN\*) :** **35**  
**Resistenza al taglio lastra di gesso 12.5 mm (daN\*) :** **35**  
**Forma della testa :** **Esagonale**  
**Pezzi per scatola :** **20**

## Materiali

Metallo  
 Pannello di gesso

## Vantaggi

- È possibile rimuovere la flangia in caso di errori per rimuovere il tassello.

## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Tasselli M4, M5 e M6: imbutitura monopezzo e flange piegate staccabili per ridurre al minimo il rischio di rottura.  
 Tasselli M8: flange e dadi saldati.

## ■ Applicazioni

Per fissare carichi pesanti su materiali cavi.

## ■ Modalità d'uso

- Forare il supporto al Ø indicato.
- Inserire il tassello e avvitare.
- Successivamente il tassello si allunga tramite la pinza per espansione BIZ 700 297 o, se si desidera fissare il tutto senza sforzi, tramite la pinza a cremagliera BIZ 790 200.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## Imballaggio



## Cartone

**Altezza (cm) :** 12  
**Lunghezza (cm) :** 9  
**Profondità (cm) :** 6  
**Peso netto (kg) :** 0,65  
**Peso lordo (kg) :** 0,67



3 700882 161628

## Confezionamento 1



## Cartone

**Altezza (cm) :** 20  
**Lunghezza (cm) :** 30  
**Profondità (cm) :** 30  
**Peso netto (kg) :** 11,7  
**Peso lordo (kg) :** 12,507



3 700882 166814

## Confezionamento 2



## Pallet

**Altezza (cm) :** 115  
**Lunghezza (cm) :** 120  
**Profondità (cm) :** 80  
**Peso netto (kg) :** 500,28  
**Peso lordo (kg) :** 510,28



3 700882 167088