



Tassello a percussione, PZ Ø 5 x 35 mm, con flangia piatta rinforzata e vite (x 100)



Caratteristiche

Ø di foratura (mm) : 5
Lunghezza di caviglia (mm) : 35
Profondità di foratura (mm) : 45
Spessore da sistemare (mm) : 11
Carichi di calcestruzzo consigliati da C16/20 a C50/60 (kg) : 180
Carichi consigliati mattoni pieni (kg) : 160
Resistenza allo strappo * Calcestruzzo C20 / C25 (daN*) : 60
Resistenza allo strappo Mattoni (daN*) : 50
Resistenza al taglio cemento (daN*) : 50
Pezzi per scatola : 100

Materiali

- ✓ Cemento
- ✓ Mattone pieno
- ✓ Pietra

Vantaggi

- Posa semplice e rapida mediante martello.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.
 Flangia piatta rinforzata.
 Consegnate con vite in acciaio zincato bianco.

Applicazioni

Fissaggio canaline, canalette, angolari, ecc.

Modalità d'uso

1. Forare il supporto al Ø indicato.
2. Inserire il tassello.
3. Inserire la vite con un martello.
4. Il tassello è allargato e in posizione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 12
 Lunghezza (cm) : 9
 Profondità (cm) : 6
 Peso netto (kg) : 0,27
 Peso lordo (kg) : 0,29



3 700882 161642

Confezionamento 1



x 24

Cartone

Altezza (cm) : 12,5
 Lunghezza (cm) : 37
 Profondità (cm) : 37
 Peso netto (kg) : 6,48
 Peso lordo (kg) : 7,21



3 701395 164014

Confezionamento 2



x 1 248

Pallet

Altezza (cm) : 128
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 336,96
 Peso lordo (kg) : 389,34



3 701395 164076