

Kit di sospensione con estremità filettata (x 5)



Caratteristiche

Lunghezza della barra filettata : **20**

Lunghezza totale (mm) : **48**

Lunghezza del cavo (m) : **1.5**

Numero di serrature : **5**

Carico accettato (kg) : **25**

Utilizzo : **Interno**

: **678**

Vantaggi

- Può essere utilizzato come kit di fissaggio per il punto centrale DCL.
- La filettatura M6 è compatibile con tutte le scatole DCL disponibili sul mercato.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Composto da:

- 5 blocchi di sospensione.
- 5 cavi in acciaio con Ø di 1,5 mm con un'estremità saldata e una ghiera filettata M6 sull'altra estremità.

■ Specifiche tecniche

Corpo del bloccante: zinco ZA2.

Fermo del bloccante: acciaio duro compresso, minimo Rockwell 56C.

Molla del bloccante: inox tipo 302.

Otturatore del bloccante: PP stabilizzato ai raggi UV.

Pulsante del bloccante: PP rinforzato con il 33% di fibra di vetro.

Cavo: acciaio zincato (EN12385).

Estremità filettata: acciaio zincato lucido.

Collegamento posteriore al telaio ai sensi della NFC 15-100.

■ Applicazioni

Per la sospensione di canaline passacavo, l'ancoraggio in soffitti in cemento e canaline collaboranti.

■ Consigli

Rispettare i carichi minimi e massimi per l'uso.

Verificare che il cavo non presenti tracce d'olio, di pittura o di ruggine.

Non utilizzare all'esterno, né in un ambiente marittimo, corrosivo o soggetto a cloro.

Non utilizzare per sollevamento.

Usare esclusivamente per la sospensione di dispositivi con carico statico.

Non utilizzare per una sospensione maggiore a 60° rispetto all'asse verticale.

 INFORMAZIONI LOGISTICHE Imballaggio

Scatola di plastica

Altezza (cm) : 6
Lunghezza (cm) : 13,5
Profondità (cm) : 9
■ Peso netto (kg) : 0,25
■ Peso lordo (kg) : 0,29

 Confezionamento 1

Cartone

Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 41
Profondità (cm) : 27
■ Peso netto (kg) : 5,22
■ Peso lordo (kg) : 6,2

 Confezionamento 2

Pallet

x 540

Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 60
■ Peso netto (kg) : 155
■ Peso lordo (kg) : 173

