

# Guanti antitaglio livello 3 taglia 9

*Comfort e protezione uniti in un unico guanto.*



## Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 730 143**

Formato : **9**

Numero di coppie : **1**

: **1118**

## Norme

☑ EN 388, EN 420

## Vantaggi

- Ideali per manipolazioni precise in tutta sicurezza di componenti taglienti in ambienti asciutti.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Composizione: HPPE e spandex, rivestimento in PU.

Categoria II.

Resistenza all'abrasione 4/4.

Resistenza al taglio per troncatura 3/5.

Resistenza allo strappo 4/4.

Resistenza alla perforazione 2/4.

Resistenza al taglio secondo TDM (ISO 13997) D.

### Applicazioni

Manipolazione di lamiere, profilati o altri elementi taglienti.

## ZOOM PRODOTTO

### Antitaglio livello 3

Ideale per manipolare lastre, profilati o altri elementi taglienti, i guanti antitaglio 3 proteggono dai tagli di troncatura 3/5.



### Flessibilità livello 3

Il materiale in nylon del guanto offre una grande morbidezza e flessibilità

### Appaiamento dei guanti livello 3

Basta perdere i guanti, grazie al brevetto PERPLU. Questa innovazione consiste nel appaiare guanti di qualunque tipo.



## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Precauzioni di sicurezza: Il livello di prestazioni è garantito solo sul palmo del guanto quando è nuovo.

Non usare per utilizzi diversi da quelli indicati.

Lavabili con acqua e sapone.

Conservare: riporre questi guanti in un luogo asciutto.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**Cardboard**

Altezza (cm) : 29  
Lunghezza (cm) : 14  
Profondità (cm) : 1  
Peso netto (kg) : 0,043  
Peso lordo (kg) : 0,051



**Confezionamento 1**



x 120

**Cartone**

Altezza (cm) : 28  
Lunghezza (cm) : 52  
Profondità (cm) : 26  
Peso netto (kg) : 6  
Peso lordo (kg) : 6,6



**Confezionamento 2**



x 2 880

**Pallet**

Altezza (cm) : 130  
Lunghezza (cm) : 80  
Profondità (cm) : 120  
Peso netto (kg) : 157  
Peso lordo (kg) : 171,4

