Guanti antitaglio livello 3 taglia 10

Comfort e protezione uniti in un unico guanto.



Caratteristiche

Formato : *10*
Numero di coppie : *1*

Norme

EN 388, EN 420

Vantaggi

- Ideali per manipolazioni precise in tutta sicurezza di componenti taglienti in ambienti asciutti.

Marchi di conformità

4342D

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Composizione: HPPE e spandex, rivestimento in PU.
Categoria II.
Resistenza all'abrasione 4/4.
Resistenza al taglio per troncatura 3/5.
Resistenza allo strappo 4/4.
Resistenza alla perforazione 2/4.
Resistenza al taglio secondo TDM (ISO 13997) D.

Applicazioni
Manipolazione di lamiere, profilati o altri elementi taglienti.

ZOOM PRODOTTO

Antitaglio livello 3

Ideale per manipolare lastre, profilati o altri elementi taglienti, i guanti antitaglio 3 proteggono dai tagli di troncatura 3/5.





Flessibilità livello 3

Il materiale in nylon del guanto offre una grande morbidezza e flessibilità



Appaiamento dei guanti livello 3

Basta perdere i guanti, grazie al brevetto PERPLU. Questa innovazione consiste nel appaiare guanti di qualunque tipo.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Precauzioni di sicurezza: Il livello di prestazioni è garantito solo sul palmo del guanto quando è nuovo.
Non usare per utilizzi diversi da quelli indicati.
Lavabili con acqua e sapone.
Conservare: riporre questi guanti in un luogo asciutto.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard

Altezza (cm) : 29
Lunghezza (cm) : 14
Profondità (cm) : 1
Peso netto (kg) : 0,046
Peso lordo (kg) : 0,054

3 700882 152800

Confezionamento 1



x 120

Cartone

Altezza (cm) : 28
Lunghezza (cm) : 52
Profondità (cm) : 26
Peso netto (kg) : 5,52
Peso lordo (kg) : 7,1

3 700882 153968

Confezionamento 2



x 2 880

Pallet

Altezza (cm) : 130
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 132,48
Peso lordo (kg) : 183,4

3 700882 154088