

Paio di guanti antitaglio livello 3, taglia 9 (x 10)

Comfort e protezione uniti in un unico guanto.



Caratteristiche

Formato : **9**

Numero di coppie : **10**

: **1118**

Norme

☑ EN 388, EN 420

Vantaggi

- Ideali per manipolazioni precise in tutta sicurezza di componenti taglienti in ambienti asciutti.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Composizione: HPPE e spandex, rivestimento in PU.

Categoria II.

Resistenza all'abrasione 4/4.

Resistenza al taglio per troncatura 3/5.

Resistenza allo strappo 4/4.

Resistenza alla perforazione 2/4.

Resistenza al taglio secondo TDM (ISO 13997) D.

Applicazioni

Manipolazione di lamiere, profilati o altri elementi taglienti.

ZOOM PRODOTTO

Antitaglio livello 3

Ideale per manipolare lastre, profilati o altri elementi taglienti, i guanti antitaglio 3 proteggono dai tagli di troncatura 3/5.



Flessibilità livello 3

Il materiale in nylon del guanto offre una grande morbidezza e flessibilità

Appaiamento dei guanti livello 3

Basta perdere i guanti, grazie al brevetto PERPLU. Questa innovazione consiste nel appaiare guanti di qualunque tipo.



INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Precauzioni di sicurezza: Il livello di prestazioni è garantito solo sul palmo del guanto quando è nuovo.

Non usare per utilizzi diversi da quelli indicati.

Lavabili con acqua e sapone.

Conservare: riporre questi guanti in un luogo asciutto.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 29

Lunghezza (cm) : 14

Profondità (cm) : 11

Peso netto (kg) : 0,43

Peso lordo (kg) : 0,45



3 700882 152817

Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 28

Lunghezza (cm) : 52

Profondità (cm) : 26

Peso netto (kg) : 5,2

Peso lordo (kg) : 5,8



3 700882 153975

Confezionamento 2



x 288

Pallet

Altezza (cm) : 130

Lunghezza (cm) : 80

Profondità (cm) : 120

Peso netto (kg) : 157

Peso lordo (kg) : 171,4



3 700882 154095