# Paio di guanti antitaglio livello 3, taglia 9 (x 10)

*Comfort e protezione uniti in un unico guanto.*



## Caratteristiche

**Formato : *9***
**Numero di coppie : *10***

## Norme

EN 388, EN 420

## Vantaggi

- Ideali per manipolazioni precise in tutta sicurezza di componenti taglienti in ambienti asciutti.

## Marchi di conformità

4342D

## INFORMAZIONI GENERALI

**Specifiche tecniche**
Composizione: HPPE e spandex, rivestimento in PU.
Categoria II.
Resistenza all'abrasione 4/4.
Resistenza al taglio per troncatura 3/5.
Resistenza allo strappo 4/4.
Resistenza alla perforazione 2/4.
Resistenza al taglio secondo TDM (ISO 13997) D.

**Applicazioni**
Manipolazione di lamiere, profilati o altri elementi taglienti.

## ZOOM PRODOTTO

### Antitaglio livello 3

Ideale per manipolare lastre, profilati o altri elementi taglienti, i guanti antitaglio 3 proteggono dai tagli di troncatura 3/5.





### Flessibilità livello 3

Il materiale in nylon del guanto offre una grande morbidezza e flessibilità



### Appaiamento dei guanti livello 3

Basta perdere i guanti, grazie al brevetto PERPLU. Questa innovazione consiste nel appaiare guanti di qualunque tipo.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Precauzioni di sicurezza: Il livello di prestazioni è garantito solo sul palmo del guanto quando è nuovo.
Non usare per utilizzi diversi da quelli indicati.
Lavabili con acqua e sapone.
Conservare: riporre questi guanti in un luogo asciutto.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



**Busta di plastica semplice**

**Altezza (cm) :** 29
**Lunghezza (cm) :** 14
**Profondità (cm) :** 11
**Peso netto (kg) :** 0,43
**Peso lordo (kg) :** 0,45

3 700882 152817

### Confezionamento 1



x 12

**Cartone**

**Altezza (cm) :** 28
**Lunghezza (cm) :** 52
**Profondità (cm) :** 26
**Peso netto (kg) :** 5,16
**Peso lordo (kg) :** 5,8

3 700882 153975

### Confezionamento 2



x 288

**Pallet**

**Altezza (cm) :** 130
**Lunghezza (cm) :** 80
**Profondità (cm) :** 120
**Peso netto (kg) :** 123,84
**Peso lordo (kg) :** 171,4

3 700882 154095