Cinghia con fibbia di serraggio 3 m x 25 mm nera



Caratteristiche

Lunghezza *(m)* **:** ***3***
Larghezza *(mm)* **:** ***25***
Capacità di ancoraggio *(daN*)* **:** ***200***
Carico massimo *(daN*)* **:** ***600***
Resistenza alla trazione : ***450***
Lunghezza *(ft.)* **:** ***9***
Colore : ***Nero***

Norme

EN 12195-2.
AS/NZS4380:2001.

Vantaggi

- Resistenza superiore
- ampia apertura della fibbia
  fibbia leggera con protezione anticorrosione ecologica

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

La sua struttura garantisce un'elevata resistenza alla trazione, ai raggi UV, all'umidità e allo sporco. La cinghia vanta un'ottima stabilità del colore ed è conforme alle normative REACH, RoHS e OEKO-TEX.

La fibbia è dotata di un'ampia apertura che facilita l'inserimento della cinghia. Dispone di una protezione anticorrosione ecologica che garantisce una lunga durata, rimanendo più leggera e robusta di una tradizionale fibbia zincata.

Specifiche tecniche

prodotta in polipropilene ad alta tenacità (HT PP)

Applicazioni

Per imballaggio e fissaggio di piccoli carichi su rimorchi, gallerie, ecc

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Busta di plastica con cavallotto
Altezza (cm) : 3
Lunghezza (cm) : 15
Profondità (cm) : 13
Peso netto (kg) : 0,082
Peso lordo (kg) : 0,089
3 700420 335580

Confezionamento 1

x 160

Cartone
Altezza (cm) : 38,5
Lunghezza (cm) : 38,5
Profondità (cm) : 28,5
Peso netto (kg) : 13,12
Peso lordo (kg) : 14,74
3 700420 338758

Confezionamento 2

x 2 560

Pallet
Altezza (cm) : 90
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 209,92
Peso lordo (kg) : 256
3 700420 338796