

Tracciante da cantiere 500 ml giallo fluorescente



Caratteristiche

Colore : Giallo fluo
Utilizzo : Gas combustibili e idrocarburi
Direzione di utilizzo : Sottosopra
Capacità (ml) : 500
Intervallo T°C di utilizzo (°C) : Fino a -20 °C

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Tracciatura provvisoria con durata di 12 mesi a seconda dei supporti, delle condizioni di applicazione e dell'esposizione ai raggi UV.

■ Specifiche tecniche

Asciugatura rapida in 10 minuti.
 Volume netto (ml) : 500.

■ Consigli

Tenere lontano dalle fonti di calore e dalla luce del sole.
 Temperatura per l'uso tra -20 °C e +50 °C.

■ Scadenza

2 anni se conservati in luogo asciutto.

■ Applicazioni

Adesione eccellente tutti i supporti anche umidi.

■ Modalità d'uso

1. Applicare tenendolo capovolto.
2. Agitare bene prima dell'uso.
3. Per pulirlo dopo l'uso tenerlo in posizione dritta e spruzzare.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 24
 Lunghezza (cm) : 6,5
 Profondità (cm) : 6,5
 Peso netto (kg) : 0,482
 Peso lordo (kg) : 0,482



3 700420 322856

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 25
 Lunghezza (cm) : 27
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 5,784
 Peso lordo (kg) : 5,9



3 700420 362838

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 146
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 413
 Peso lordo (kg) : 420



3 700420 377481