

Tracciante da cantiere 500 ml bianco non fluorescente



Caratteristiche

- Colore : **Bianco non fluo**
- Utilizzo : **Semafori e segnaletica stradale**
- Direzione di utilizzo : **Sottosopra**
- Capacità (ml) : **500**
- Intervallo T°C di utilizzo (°C) : **Fino a -20 °C**
- : **598**

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Tracciatura provvisoria con durata di 12 mesi a seconda dei supporti, delle condizioni di applicazione e dell'esposizione ai raggi UV.

Specifiche tecniche

Asciugatura rapida in 10 minuti.
Volume netto (ml) : 500.

Consigli

Tenere lontano dalle fonti di calore e dalla luce del sole.
Temperatura per l'uso tra -20 °C e +50 °C.

Scadenza

2 anni se conservati in luogo asciutto.

Applicazioni

Adesione eccellente tutti i supporti anche umidi.

Modalità d'uso

1. Applicare **tenendolo capovolto**.
2. Agitare bene **prima dell'uso**.
3. Per pulirlo **dopo l'uso** tenerlo in posizione dritta e spruzzare.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 24
Lunghezza (cm) : 6,5
Profondità (cm) : 6,5
Peso netto (kg) : 0,482
Peso lordo (kg) : 0,482



Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 25
Lunghezza (cm) : 27
Profondità (cm) : 21
Peso netto (kg) : 5,784
Peso lordo (kg) : 5,9



Confezionamento 2



x 840

Pallet

Altezza (cm) : 146
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 413
Peso lordo (kg) : 420

