

Sonda acciaio-nylon Ø 10 mm 102 m con avvolgitore



Caratteristiche

Lunghezza (m) : **102**
 Tipo di filettatura : **M12**
 Ø dell'ago (mm) : **10**
 Rottura (kg) : **800**

Vantaggi

- Flessibile.
- Lunga durata di vita utile.
- Elevata capacità di trazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articoli forniti con:

- Per BIZ 760 000: un avvolgitore (altezza 80 cm, BIZ 760 005), una testa flessibile ad occhiello da tirare M5 Ø 8 mm (BIZ 700 239), una testa di guida flessibile a sfera M5 (BIZ 700 238), una ruota di scivolamento M5 Ø 30 mm (BIZ 700 243) e un occhiello da tirare M5 Ø 8 mm (BIZ 700 242).
- Per BIZ 760 001: un avvolgitore (altezza 98 cm, BIZ 760 006), una testa di guida flessibile a sfera M12 (BIZ 700 247) e una ruota di scivolamento M12 Ø 30 mm che può trasformarsi in un occhiello (BIZ 700 248).

Specifiche tecniche

Crimpatura esagonale del raccordo.
 Occhiello e teste di guida smontabili.

Consigli

Ideali per tirare e passare cavi in uno spazio con poco ingombro.

Applicazioni

Tiraggio cavi in guaine, cavi e condotti elettrici.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 98
 Lunghezza (cm) : 94
 Profondità (cm) : 30
 Peso netto (kg) : 28
 Peso lordo (kg) : 31



Confezionamento 1



x 8

Pallet

Altezza (cm) : 220
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 100
 Peso netto (kg) : 225
 Peso lordo (kg) : 259

