

Sonda fibra di vetro Ø 11 mm 202 m con srotolatore



Caratteristiche

Lunghezza (m) : 202
 Tipo di filettatura : M12
 Ø dell'ago (mm) : 11
 Rottura (kg) : 500

Vantaggi

- Articolo davvero rigido.
- Privo di punti di attrito.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Articoli forniti con:

- BIZ 760 002: un avvolgitore (altezza 80 cm, BIZ 760 005), una testa di guida flessibile a sfera M5 (BIZ 700 238), una testa flessibile ad occhiello da tirare M5 (BIZ 700 239), una ruota di scivolamento M5 Ø 30 mm (BIZ 700 243), e un occhiello da tirare M5 (BIZ 700 242).
- BIZ 760 003: un avvolgitore (altezza 112 cm, BIZ 760 006), una testa di guida flessibile a sfera M12 (BIZ 700 247) e una ruota di scivolamento M12 Ø 53 mm che può trasformarsi in un occhiello da tirare (BIZ 700 249).
- BIZ 760 004: un avvolgitore (altezza 124 cm), una testa di guida flessibile a sfera M12 (BIZ 700 247) e una ruota di scivolamento M12 Ø 53 mm che può trasformarsi in un occhiello da tirare (BIZ 700 249).

■ Consigli

Ideali per passare e tirare cavi dritti davvero molto lunghi.

■ Applicazioni

Tiraggio cavi in guaine e condotti elettrici per distanze ampie.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 118
 Lunghezza (cm) : 103
 Profondità (cm) : 35
 Peso netto (kg) : 47
 Peso lordo (kg) : 50



3 700420 347514

Confezionamento 1



Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 123
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 95
 Peso lordo (kg) : 116



3 700420 348047