

# Sonda in poliestere, monofilo, 15 m, Ø 3 mm, senza carter

## *La sonda passacavi residenziale passepartout!*



### Caratteristiche

Lunghezza (m) : **15**  
 Ø dell'ago (mm) : **3**  
 Rottura (kg) : **80**

### Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Diametro estremamente fine.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Crimpatura esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio crimpato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

### Consigli

Diametro massimo di curvatura di 2 cm.

### Applicazioni

Ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con una dimensione di 16-50 mm, anche se curvi o intasati.

Perfetta per distanze di 20 m.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### No packaging

Altezza (cm) : 1,5  
 Lunghezza (cm) : 30  
 Profondità (cm) : 30  
 Peso netto (kg) : 0,24  
 Peso lordo (kg) : 0,24



3 700882 164773

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 32  
 Lunghezza (cm) : 60  
 Profondità (cm) : 32  
 Peso netto (kg) : 7,2  
 Peso lordo (kg) : 7,2



3 700882 166579

### Confezionamento 2



#### Pallet

Altezza (cm) : 110  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 86,4  
 Peso lordo (kg) : 86,4



3 700882 166609