

Sonda in poliestere, monofilo, 15 m, Ø 4,5 mm, senza carter-protezione

Il compromesso tra flessibilità e rigidità!



Caratteristiche

Lunghezza (m) : **15**
 Tipo di filettatura : **M5**
 Ø dell'ago (mm) : **4.5**
 Rottura (kg) : **140**
 : **586**

Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Durata di vita utile lunga.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articolo fornito con:
 Una testina flessibile con occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.
 Un occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.
 Sono inclusi:
 Una testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine con un diametro di 16-50 mm, anche se curve e intasate.
 Ideale per passare e tirare cavi in svariati tipi di spazio, fino a 30 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard box with window

Altezza (cm) : 2
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 30
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,385
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,385



Confezionamento 1



x 13

Cartone

Altezza (cm) : 32
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 32
 ⚖ Peso netto (kg) : 5,005
 ⚖ Peso lordo (kg) : 5,595



Confezionamento 2



x 234

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso netto (kg) : 90,09
 ⚖ Peso lordo (kg) : 123,91

