

Sonda in poliestere, monofilo, 20 m, Ø 4,5 mm, senza carter-protezione

Il compromesso tra flessibilità e rigidità!



Caratteristiche

Lunghezza (m) : **20**
 Tipo di filettatura : **M5**
 Ø dell'ago (mm) : **4,5**
 Rottura (kg) : **140**
 : **586**

Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Durata di vita utile lunga.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Articolo fornito con:

Una testina flessibile con occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.
 Un occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.

■ Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Sono inclusi:

Une testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

■ Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

■ Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine con un diametro di 16-50 mm, anche se curve e intasate.

Ideale per passare e tirare cavi in svariati tipi di spazio, fino a 30 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard box with window

Altezza (cm) : 3
 Lunghezza (cm) : 30,5
 Profondità (cm) : 30,5
 Peso netto (kg) : 0,495
 Peso lordo (kg) : 0,495



3 700882 183170

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 32
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 5,94
 Peso lordo (kg) : 6,53



3 700882 188588

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 106,92
 Peso lordo (kg) : 140,74



3 700882 188748