

Sonda in poliestere, monofilo, 30 m, Ø 4.5 mm, senza carter-protezione

Il compromesso tra flessibilità e rigidità!



Caratteristiche

Lunghezza (m) : 30
 Tipo di filettatura : M5
 Ø dell'ago (mm) : 4.5
 Rottura (kg) : 140
 : 586

Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Durata di vita utile lunga.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Articolo fornito con:
 Una testina flessibile con occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.
 Un occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile.

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.
 Sono inclusi:
 Una testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine con un diametro di 16-50 mm, anche se curve e intasate.
 Ideale per passare e tirare cavi in svariati tipi di spazio, fino a 30 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cardboard box with window

Altezza (cm) : 4
 Lunghezza (cm) : 31,5
 Profondità (cm) : 31,5
 Peso netto (kg) : 0,695
 Peso lordo (kg) : 0,695



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 32
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 6,95
 Peso lordo (kg) : 7,54



Confezionamento 2



x 180

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 125,1
 Peso lordo (kg) : 158,92

