

Sonda in nylon, 30 m, Ø 4 mm, senza carter

Prodotto adatto per il passaggio della sonda in spazi non intasati e privi d'ingombro.



Caratteristiche

Lunghezza (m) : 30

Ø dell'ago (mm) : 4

Rottura (kg) : 70

Vantaggi

- Molto flessibile.
- Memoria di forma lieve.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

Applicazioni

Per tirare cavi in guaine e condotti elettrici aventi dimensioni 16-25 mm.

Ideale per distanze di 20 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 3,2

Lunghezza (cm) : 30,5

Profondità (cm) : 30,5

Peso netto (kg) : 0,54

Peso lordo (kg) : 0,54



3 701395 102351

Confezionamento 1



x 12

Cartone

Altezza (cm) : 32

Lunghezza (cm) : 40

Profondità (cm) : 32

Peso netto (kg) : 6,48

Peso lordo (kg) : 7,08



3 701395 104010

Confezionamento 2



x 216

Pallet

Altezza (cm) : 110

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 116,64

Peso lordo (kg) : 142,44



3 701395 104164