Sonda in poliestere, monofilo, 30 m, Ø 4.5 mm, con carter

Il compromesso tra flessibilità e rigidità!





Caratteristiche

Lunghezza *(m)* **:** ***30***
Tipo di filettatura : ***M5***
Ø dell'ago *(mm)* **:** ***4.5***
Rottura *(kg)* **:** ***140***

Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Prodotto privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Durata di vita utile lunga.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.
Comprende:
Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).
Carter (BIZ 760 058).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine con un diametro di 16-50 mm, anche se curve e intasate.
Ideale per passare e tirare cavi in svariati tipi di spazio, lunghi fino a 30 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging
Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 36
Profondità (cm) : 30
Peso netto (kg) : 1,53
Peso lordo (kg) : 1,53

3 701395 102429

Confezionamento 1



x 4

Cartone
Altezza (cm) : 35
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 32
Peso netto (kg) : 6,12
Peso lordo (kg) : 6,77

3 701395 104865

Confezionamento 2



x 72

Pallet
Altezza (cm) : 119
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 110,16
Peso lordo (kg) : 136,86

3 701395 104218