

Sonda in poliester, monofilo, 30 m, Ø 4.5 mm, con carter

Il compromesso tra flessibilità e rigidità!



Caratteristiche

Lunghezza (m): **30**
 Tipo di filettatura: **M5**
 Ø dell'ago (mm): **4.5**
 Rottura (kg): **140**

Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Prodotto privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Durata di vita utile lunga.



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Carter (BIZ 760 058).

■ Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

■ Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine con un diametro di 16-50 mm, anche se curve e intasate.

Ideale per passare e tirare cavi in svariati tipi di spazio, lunghi fino a 30 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 8
Lunghezza (cm) : 36
Profondità (cm) : 30
Peso netto (kg) : 1,53
Peso lordo (kg) : 1,53



Confezionamento 1



x 4

Cartone

Altezza (cm) : 35
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 32
Peso netto (kg) : 6,12
Peso lordo (kg) : 6,77



Confezionamento 2



x 72

Pallet

Altezza (cm) : 119
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 110,16
Peso lordo (kg) : 136,86

