

Sonda in poliestere, 30 m, Ø 4,5 mm, senza carter

Il compromesso tra flessibilità e forza di torsione!



Caratteristiche

Lunghezza (m) : **30**
 Tipo di filettatura : **M5**
 Ø dell'ago (mm) : **4.5**
 Rottura (kg) : **150**

Vantaggi

- Ottima tenuta.
- Prodotto privo di memoria di forma.
- Durata di vita utile lunga.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliestere triplo intrecciato.

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Il prodotto include:

Testina flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 3 cm.

Applicazioni

Articolo indicato per tirare cavi in guaine e condotti aventi diametro di 20-50 mm, anche se intasati.

Ideale per spazi lunghi fino a 30 m.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 4
 Lunghezza (cm) : 31,5
 Profondità (cm) : 31,5
 Peso netto (kg) : 0,65
 Peso lordo (kg) : 0,65



3 781395 102436

Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 32
 Lunghezza (cm) : 40
 Profondità (cm) : 32
 Peso netto (kg) : 6,5
 Peso lordo (kg) : 7,1



3 781395 104072

Confezionamento 2



x 180

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 117
 Peso lordo (kg) : 142,8



3 781395 104225